

## PER ACQUISTARE I PRODOTTI

### Dolcevita Outdoor Living

Via Giosuè Carducci, 3  
25050 – **PIAN CAMUNO** (BS)


t: 0364 599202

e: info@dolcevitabbq.it

[barbecue.it/riscaldatori](http://barbecue.it/riscaldatori)



Indirizza il calore solo dove serve, evitando così sprechi e costi.



Design elegante ed innovativo



Rendi il tuo dehors uno spazio all'avanguardia, caldo e confortevole.

# RISCALDATORI DA ESTERNO



Outdoor in tutte le stagioni

Perchè scegliere un riscaldatore da esterno?



Calore immediato, come il sole. Riscalda velocemente il tuo locale.



Nessun rumore e basso impatto luminoso.



Facilmente posizionabili ovunque



## EP-900

Free standing patio heater

### CARATTERISTICHE

- Area riscaldata 20m<sup>2</sup>
- Potenza e voltaggio: 1880W 220-240V 50Hz, IP34, 6W ( 2X3w lampade LED)
- Tubo riscaldante in fibra di carbonio e luce LED
- Riscaldamento bidirezionale ad infrarossi, silenzioso senza luce abbagliante
- Controllo manuale o con telecomando di 5 gradi di potenza riscaldante e 2x3W Led (luce superiore)
- Facile da spostare: le due ruote nella base aiutano a spostare facilmente il riscaldatore
- Dotato di protezione da contatto improvviso, protezione contro il ribaltamento e protezione dalla pioggia IP34
- Cavo di alimentazione 1,8 mt con spina standard europea
- Certificazioni: CE - AE 50415556 0001, CE - AN 50416264 0001, CE - ROHS.IP34.CB

**DIMENSIONI RISCALDATORE** 50X25X200 CM.



## EP-904

Free standing patio heater

### CARATTERISTICHE

- Area riscaldata 25m<sup>2</sup>
- Potenza e voltaggio: 2700W(900X3) 220-240V 50 Hz-IP 34
- 3 tubi riscaldanti in fibra al carbonio e luce LED
- Riscaldamento ad infrarossi a 360 gradi con luce superiore silenzioso senza luce abbagliante
- Controllo manuale o con telecomando
- Puoi scegliere di accendere 1-2 o tutti gli elementi riscaldanti, riscaldando solo dove è necessario
- Cavo di alimentazione 1,8 mt con spina standard europea, dotato di sportello porta cavo.
- Dotato di protezione da contatto improvviso, protezione contro il ribaltamento e protezione dalla pioggia IP34
- Certificazione CE - ROHS.IP34

**DIMENSIONI RISCALDATORE** 38.8X41.7X166.8 CM



## EP-902

Free standing patio heater

### CARATTERISTICHE

- Area riscaldata 2-3m<sup>2</sup>
- Potenza e voltaggio: 2000W 110-220V 220-240V
- Tubo riscaldante lampada alogena
- Controllo manuale con due gradi di potenza (1000W e 2000W)
- Cavo di alimentazione 2,10 mt con spina standard europea
- Dotato di protezione contro il surriscaldamento e contro il ribaltamento
- Rivestimento in alluminio con maglia palo e base in acciaio 304ss.
- Certificato: ETL, cETL, CE.ROHS.IP34

**DIMENSIONI RISCALDATORE** 50X230 CM



FS01

## EP-901

Free standing, da parete e da soffitto

### CARATTERISTICHE

- Area riscaldata 12-24m<sup>2</sup>
- Potenza e voltaggio: 1500W 2000W 2500W 3000W 110-120V 220-240V
- Tubo riscaldante in fibra di carbonio
- Riscaldamento infrarossi silenzioso senza luce abbagliante
- Controllo manuale o coin telecomando a 4 gradi di potenza
- Controllo timer 24 ore settimanale
- Cavo di alimentazione 1,9 mt con spina standard europea
- Dotato di protezione contro il surriscaldamento
- Certificato: ETL, cETL, CE.ROHS.IP55.SSA, ERP, CB

**DIMENSIONI RISCALDATORE** 88X13X9 CM



## EP-903

Da soffitto e da parete

### CARATTERISTICHE

- Area riscaldata 16m<sup>2</sup>
- Potenza e voltaggio: 1200W 1500W 2000W 110-120V 220-240V
- Rete riscaldante in fibra di carbonio
- Riscaldamento infrarossi silenzioso senza luce abbagliante
- Controllo manuale
- Cavo di alimentazione 1,9 mt
- Dotato di protezione contro il surriscaldamento
- Certificato: ETL, cETL, CE.ROHS.IP65.SSA, CB

**DIMENSIONI RISCALDATORE** 46X19X7.5 CM